

INSTALLAZIONE VASCA CON PIEDINI

Prima di iniziare, leggere attentamente le seguenti istruzioni di montaggio avendo cura di osservare tutte le norme e le precauzioni relative all'installazione degli impianti idraulici. Installare la vasca su un pavimento adeguatamente strutturato e livellato.

Rimuovere la vasca dall'imballo ed ispezionarla per verificare la presenza di eventuali danni. Qualora si avesse un riscontro di difettosità, contattare immediatamente il vostro rivenditore.

Si consiglia di avvalersi dell'aiuto di un professionista se non si ha familiarità con l'installazione di apparecchi sanitari e impianti idraulici. Verificare che le connessioni idrauliche attorno alla vasca siano facilmente accessibili allo scopo di favorire eventuali interventi di manutenzione futuri. BBA non si assume alcuna responsabilità per danni a pavimento, pareti, tubature o lesioni personali durante l'installazione.

STRUMENTI E MATERIALI RICHIESTI

- Chiave regolabile (o a pappagallo) o set di chiavi inglesi di varie misure
- Livella
- Una o più coperte imbottite.

1. Capovolgere la vasca ed appoggiarla su un asciugamano o una coperta in modo da avere il fondo della vasca rivolto verso l'alto. Rimuovere le rondelle e i dadi dai perni filettati sul fondo della vasca



2. Posizionare le barre metalliche sopra i perni filettati.



3. Infilare una rondella e un dado su ciascun perno. Non stringere completamente i dadi; la barra deve essere in grado di scorrere avanti e indietro fino a quando il piede non viene attaccato.



4. Posizionare il piede sull'asola esterna della barra metallica e adattarlo al bordo della vasca. Fissare il piede sull'asola con una rondella piatta, una rondella di bloccaggio e un bullone.



5. Dopo aver fissato i piedi e verificato che questi siano correttamente allineati con il bordo vasca, stringere i dadi che fissano la barra al fondo vasca. Fate molta attenzione a non serrare eccessivamente il dado poiché questo potrebbe spanare il bullone e danneggiare la vasca.



6. Dopo aver fissato i quattro piedi, capovolgere la vasca posizionandola sul pavimento. Si raccomanda di sollevare la vasca prendendola sempre dal bordo, mai dai piedi. Livellare infine la vasca regolando i dadi posti alla base dei piedini (servirsi di una livella per un risultato ottimale).

